

2020 年 8 月自考《网络应用程序设计 07026》

部分真题答案

(精编)

31. B/S

32. asp

33. 动态

34. 响应式的

35. ID

36. method

37. Document Object Model

38. 服务器端

39. MoveNext

40. SQL

三：名词解释

41: 参与运算的数。

42: hyper text markup language, 超文本标记语言

43: 意思为——清除所有的 session。

44: structured query language, 结构化查询语言。

45: 接受服务的一方称为客户端

四：简答题

46: 可以。相当于一个不含有任何动态代码的 asp 文件, 运行时服务器端也

会对其进行解释执行，只不过实际上没有代码需要解释执行而已。

47:

1. Request.form 方法，它是用来接收表单变量的(post 方法)
2. Request.QueryString 方法，它是接收 URL 参数的 (get 方法)
3. Request 对象也可以不指明具体使用 QueryString 或是 form 方法，如 request("变量")，因为它能自动识别，不过还是指明为好，否则，要它自己判断也得花些微时间，影响程序执行效率。

两者除了接收方法不同外，还有传递数据量大小的问题，request.form 方法能接收的数据没有限制，而 request.QueryString 只能接收数据量小于 2KB 数据，当然后者的执行速度要比前者快。一般往数据库请求查询时用 request.QueryString 方法，因为查询时只不过那么几个关键词，没有必要用 request.form 方法而导致查询速度变慢。另外，request.QueryString 方法还会把数据信息显示在客户端浏览器地址栏中，安全性较差。request.form 方法不存在上述问题，因此大量被应用在多个文本域提交数据和用户登陆的场合。

48:

Session 对象是记录单个用户的信息，而 Application 是记载所有用户的共享信息；Session 的有效期默认为 20 分钟，Application 从服务启动到服务结束均有效。

49: 因为如果 Response.Buffer=False，就表示将页面直接输出到客户端，那么如果已经输

出了部分页面内容到客户端，又想重定向到另一个页面，这是不允许的。而令 Buffer 等于

True 后，将把页面先输出到缓冲区，在缓冲区中则可以随时重定向页面，Windows2000 以上操作系统中则默认为 True，所以 Windows2000 以上系统中一般

不需要加。

五，应用题

50.

(1) Server.CreateObject("ADODB.Connection")

(2) &Server.MapPath("person.mdb")

(3) conn.Execute("select * from grade")

(4) i=0 To rs.fields.count-1

(5) &rs(i).Name&

(6) not rs.EOF

(7) i=0 To rs.fields.count-1

(8) &rs(i).value&

(9) rs.MoveNext